

### H-serie, zdvihací věže, 1-3,5t, triplex, volný zdvih

Model věže	Max. výška zdvihu	Nosnost (kg) při vyložení břemene 500mm							Celková výška věže (mm)				Volný zdvih (mm) s ochranným rámem				Náklon/záklon věže	Celková hmotnost vozíku (kg)						
		H-VD10	H-VD15	H-VD18	H-VD20	H-VD25	H-VD30	H-VD35	1-1,8t	2-2,5t	3t	3,5t	1-1,8t	2-2,5t	3t	3,5t		H-VD10	H-VD15	H-VD18	H-VD20	H-VD25	H-VD30	H-VD35
		H-VG10	H-VG15	H-VG18	H-VG20	H-VG25	H-VG30	H-VG35										H-VG10	H-VG15	H-VG18	H-VG20	H-VG25	H-VG30	H-VG35
ZSM360	3600	1000	1450	1750	2000	2400	2900	3300	1790	1795	1946	1985	750	755	670	710	6-6 *6-6	2275	2695	2935	3470	3810	4580	X
ZSM400	4000	1000	1400	1600	1900	2400	2900	3300	1920	1920	2065	2115	880	880	795	845	6-6 *6-6	2300	2720	2960	3505	3845	4615	X
ZSM430	4300	900 *950	1350 *1400	1550 *1700	1850 *1900	2200 *2400	2800 *2900	3000 *3000	2040	2045	2190	2240	1000	1005	920	970	6-6 *6-6	2325	2745	2985	3535	3885	4650	5075
ZSM450	4500	900 *950	1300 *1350	1500 *1650	1750 *1800	2150 *2300	2700 *2800	2900 *2900	2090	2095	2240	2340	1050	1050	970	1070	6-6 *6-6	2355	2750	2995	3565	3910	4660	5080
ZSM470	4700	900 *930	1300 *1350	1450 *1600	1720 *1800	2000 *2300	2600 *2800	X	2160	2160	2240	X	1120	1120	970	X	6-6 *6-6	2365	2760	3005	3565	3910	4660	X
ZSM480	4800	900 *920	1100 *1350	1400 *1580	1700 *1800	1950 *2300	2500 *2800	2600 *2900	2190	2195	2340	2440	1150	1155	1070	1170	6-6 *6-6	2375	2775	3010	3575	3915	4680	5095
ZSM500	5000	900 *900	1100 *1300	1150 *1550	1600 *1750	1650 *2250	2400 *2750	2450 *2850	2290	2295	2440	2565	1250	1255	1170	1295	6-6 *6-6	2400	2780	3032	3715	4055	4725	5085
ZSM540	5400	800 *900	850 *1250	850 *1500	1450 *1700	1500 *2150	2250 *2650	2300 *2700	2420	2420	2565	2665	1380	1380	1295	1395	3-6 *3-6	2420	2815	3055	3895	4235	4760	X
ZSM600	6000	550 *850	550 *1100	550 *1400	950 *1600	1000 *1800	1500 *2100	1550 *2200	2650	2645	2790	2885	1610	1605	1520	1615	3-6 *3-6	2480	2875	3115	3945	4285	4850	X
ZSM650	6500	*800	*1000	*1250	X	X	X	X	2855	X	X	X	1815	X	X	X	*3-6	2530	2925	3165	X	X	X	X
ZSM700	7000	X	X	*860	*100	*1200	*1500	X	3025	3031	3176	X	1985	1990	1906	X	*3-6	2580	2975	3215	4345	4485	5250	X

Vysvětlivky:

\* dvojmontáž

při dvojmontáži +110kg k celkové hmotnosti

výška volného zdvihu bez ochranného rámu +435mm k uvedené hodnotě (u 2-2,5t)

výška volného zdvihu bez ochranného rámu +580mm k uvedené hodnotě (u 3t)

